

1. Centrala PBX - Obsługa 2 linii zewnętrznych ISDN - jaki linii? Są dwa rodzaje 2B+D oraz 30B+2D.

- Zamawiający informuje, że są ro linie ISDN BRI

2. Obsługa 12 jednoczesnych połączeń - rozumiemy, że jest to liczone jako całościowa możliwość jednoczesnych połączeń przez centralę na zewnątrz, w połączeniu rozmowy np. ISDN 2B+D (2 linie to tylko 4 rozmowy) plus rozmowy VOiP, czy także wchodzą w to rozmowy wewnętrzne?

- Zamawiający informuje, że 12 połączeń SIP

3. Telefony VOiP bezprzewodowe DECT - wymienne baterie - na jakie? Standardowe, dostępne na rynku, np. AAA, czy także niestandardowe, dedykowane tylko do danego modelu telefonu, dostarczane przez producenta.

- Zamawiający dopuszcza takie baterie jak AA, AAA

4. Telefony VOiP bezprzewodowe DECT - zarządzanie przez interface www - tutaj jest chyba błąd - aparatów bezprzewodowych nie można programować bezpośrednio przez www, tylko poprzez interface www ich bazy DECT - aparaty takie nie mają bezpośredniego połączenia z internetem, ani siecią wewnętrzną LAN, natomiast nie ma nic o zarządzaniu przez interface www samych baz DECT.

- Zamawiający informuje, że chodzi o zarządzanie bazą za pomocą interfejsu www.

5. Baza IP dla telefonów DECT - obsługa przynajmniej 4 telefonów bezprzewodowych - a ile jednoczesnych połączeń?

- Zamawiający informuje, że jednoczesnych połączeń minimum 2 połączenia.

6. Telefony VOiP stacjonarne - wymienne baterie - za bardzo nie rozumiemy tego warunku - aparaty stacjonarne mają zasilanie poprzez PoE, albo poprzez zasilacza 230V, a nie poprzez baterie.

-Zamawiający, dopuszcza możliwość takiego rozwiązania, ale preferuje zasilacz 230V lub adaptery 230V - do napięcia jakie przewidział producent.